

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és
a Bizottság 453/2010/EU rendelete szerint



DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)

Kiadás dátuma: 8.11. 2013

Felülvizsgálva: 3.07.2015

Oldalszám: 1/8

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi elnevezés: **DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)**

Katalógusszám: **402407**

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Fékfolyadék.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Valeo Service Eastern Europe Sp.

ul. Wołoska 9A

02-583 Warszawa

Tel.: +48 22 543 43 00

Fax: +48 22 543 43 05

E-mail: valeo@valeo.com.pl

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

(ETTSZ1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel.: 06 1 476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80 201-199.

24 órás ügyeleti szolgálat.

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

Nem minősül veszélyes anyagnak.

Ez a termék a CLP kritériumok szerint nem jelölésköteles

2.2. Címkézési elemek

Címkézési elemek (az 1272/2008/EK szerint)

Veszélyt jelző piktogramok: ---

Termékazonosító: nem szükséges

GHS piktogram: nem szükséges

Figyelmeztetés: nem szükséges

Figyelmeztető mondatok

nem szükséges

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Megelőzés:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Elhárító intézkedés

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Tárolás:

nincs adat

Elhelyezés hulladékként

nincs adat

Különleges csomagolási követelmények

nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és
a Bizottság 453/2010/EU rendelete szerint



DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)

Kiadás dátuma: 8.11. 2013

Felülvizsgálva: 3.07.2015

Oldalszám: 2/8

2.3. Egyéb veszélyek

PBT-érték: nem alkalmazható
vPvB-érték: nem alkalmazható

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2 Keverékek

Megnevezés	Azonosítók	Besorolás 1272/2008/EK	Koncentráció tömeg (%)
2,2'-oxibiszetanol, dietilén-glikol	CAS: 111-46-6 EC: 203-872-2 Index sz.: 603-140-00-6 REACH: 01-2119457857-21-xxxx	Acute Tox. 4 H302	1 - 10
2-(2- butoxiethoxy)etanol, dietilén-glikol- monobutil-éter	CAS: 112-34-5 EC: 203-961-6 Index sz.: 603-096-00-8 REACH: 01-2119475104-44-xxxx	Eye Irrit. 2 H319	0 - 2

* Az H mondatok megfogalmazása a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély - nyújtási intézkedések ismertetése

Expozíciós utak: belélegzés, lenyelés, bőrrel való érintkezés, szembe kerülés.

Belélegzésnél:

✓ Gondoskodjunk bőséges friss levegőről. Légzési nehézség esetén azonnal hívunk orvost.

Lenyelésnél:

✓ Forduljunk azonnal orvoshoz. Csak akkor hánytassunk, ha azt az orvos javasolja. Ha a személy nincs az eszméleténél, ne tegyünk a szájába semmit.

Szemmel való érintkezésnél:

✓ A kontaktlencsét vegyük ki. A szemhéjat nyitva kell tartani és azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni legalább 15 percig. Ha a panaszok nem szűnnek, forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezésnél:

✓ Vegye le a szennyezett ruhát. A szennyezett bőrt azonnal mossa le nagy mennyiségű vízzel. Ha irritatív tünetek jelentkeznek, forduljunk orvoshoz. Ismételt használat előtt mossa ki a szennyezett ruházatot.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A készítmény az érzékeny személyeknél belélegzéskor, bőrrel és szemmel való érintkezéskor vagy lenyeléskor nehézségeket okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs feltüntetve.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyagok:

Szén-dioxid, hab, oltópor és vízköd.

Nem alkalmas oltóanyagok:

Nincs feltüntetve.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és
a Bizottság 453/2010/EU rendelete szerint



DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)

Kiadás dátuma: 8.11. 2013

Felülvizsgálva: 3.07.2015

Oldalszám: 3/8

A tűz környéke:

A tárolóedényeket vízpermettel hűtsük le, hogy megakadályozzuk a bomlástermékek keletkezését, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek az egészségre.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Ne lélegezzük be az égéstermékeket.

Veszélyes égéstermékek:

Nincs feltüntetve.

Robbanó keverékek:

Nincs feltüntetve.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Mindig komplett tűzoltó védőfelszerelést, azaz tűzoltó védőöltözetet (EN 469), tűzoltó védőszemüveget (EN 659) és védőlábbelit kell viselni önálló nyitott rendszerű, sűrített levegős légzőkészülékkel együtt (EN 137). Az oltóvizet gyűjtsük össze, hogy megakadályozzuk a csatornába való jutását. A szennyezett oltóvizet és a tűz maradványait a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Akadályozzuk meg a szivárgást, amíg nem áll fenn veszély.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

A kiszóródott/kiömlött készítményt gyűjtsük össze egy megfelelő tárolóedénybe. A tárolóedény anyagának összeférhetőségét a 10. szakasz szerint kell tanulmányozni. A maradék kiszóródott/kiömlött anyagot inert abszorbeáló anyaggal szívassuk fel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védelemmel és a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos további információ a 8. és 13. szakaszban van feltüntetve.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Az árucikk használata előtt ismerkedjünk meg a biztonsági adatlap többi szakaszával. Akadályozzuk meg a környezetbe való jutását. Használat közben ne együnk, ne igyunk és ne dohányozzunk. Mielőtt belépünk az étterembe, távolítsuk el a szennyezett ruházatot és az egyéni védőeszközöket.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Kizárólag zárt eredeti csomagolóburkolatban, jól szellőző helyen tartandó. Védjük a közvetett napsugárzástól. Összeférhetetlen anyagoktól távol tartandó, lásd. a 10. szakaszt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1. szakaszt

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció (ÁK) és csúszkoncentráció (CK) értékei, illetőleg eltűrhető maximális koncentráció (MK), valamint jellemző tulajdonságai a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló együttes rendelet szerint:

ANYAG	AZONOSÍTÓK	ÁK (mg/m ³)	CK (mg/m ³)	Konverziós tényező ppm
2-(2-butoxiethoxy)etanol, dietilén-glikol-monobutil-éter	CAS 112-34-5	67,5	101,2	-

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és
a Bizottság 453/2010/EU rendelete szerint



DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)

Kiadás dátuma: 8.11. 2013

Felülvizsgálva: 3.07.2015

Oldalszám: 4/8

Megj. I. – ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)

2-(2-metoxietoxi)etanol,
dietilén-glikol-monometil-éter CAS 111-77-3
Megj. D – expozíció esetén felszívódik a bőrön keresztül

50,1

-

-

PNEC

2,2'-oxibiszetanol, dietilén-glikol (CAS 111-46-6):

szárazföld: 1,53 mg/kg

édesvíz: 10 mg/l

tengervíz: 1 mg/l

tengeri üledék: 20,9 mg/kg

szennyvíztisztító telep: 10mg/l

DNEL

2,2'-oxibiszetanol, dietilén-glikol (CAS 111-46-6): munkások, inhalális, helyi hatások: 12 mg/m³
munkások, dermális, szisztémás hatások: 53 mg/kg/nap

8.2 Expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Biztosítsunk megfelelő szellőzést a munkahelyen helyi elszívással.

Egyéni óvintézkedések:

Szem és arc védelem

Javasolt a légmentesen záródó védőszemüveg használata (EN 166).

Bőrvédelem:

Kézvédelem:



Viseljük védőkesztyűt az EN 374 szerint. A kesztyű anyaga pl. latex, PVC, stb. A kesztyű kiválasztásakor figyelembe kell venni az anyag kopási- és lebomlási tulajdonságait, valamint a vízáteresztő képességét. A kesztyű ellenállását használat előtt vizsgálni kell. Az expozíció időtartama korlátozza a kesztyű rendeltetési/védelmi szerepének betöltését.

Más:

Használjunk szakmai hosszú ujjú védőruházatot és védőlábbelit az EN 344 szerint. A ruházat levetése után mossa meg a testét szappannal és vízzel.

Légzésvédelem:

A termékben jelenlévő veszélyes anyagok expozíciós határértékeinek túllépése esetén használjunk „A” szűrővel ellátott (1, 2 vagy 3-as osztályú) maszkot, amelyet a használati határ koncentrációnak megfelelően kell kiválasztani (EN 141). Ha az expozíció csökkentésére nem állnak rendelkezésre technikai intézkedések, viseljük légzésvédőt a légutak védelmére, például maszkot. A maszkok csak korlátozott szintű védelmet nyújtanak. Ha a szóban forgó anyag szagtalan, a szag küszöb magasabb, mint az expozíciós határérték, vészhelyzet esetén – ha az expozíciós határértékek ismeretlenek, vagy ha az oxigén koncentrációja a munkahelyen kevesebb, mint 17%–viseljük önálló nyitott rendszerű, sűrített levegős légzőkészüléket (EN 137) vagy frisslevegős-tömlős-légzőkészüléket és maszkot, fél maszkot vagy álarcot (EN 138).

Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Nincs feltüntetve.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Megjelenési forma:

Folyadék

Szín:

Borostyán

Szag:

Éter

pH-érték:

7 - 11

Relatív sűrűség:

1,010 – 1,060 g/cm³ /20°C

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és
a Bizottság 453/2010/EU rendelete szerint



DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)

Kiadás dátuma: 8.11. 2013

Felülvizsgálva: 3.07.2015

Oldalszám: 5/8

Olvadáspont:	Nincs meghatározva
Forráspont és a párlási értékek:	245 °C
Lobbanáspont:	>100 °C
Öngyulladás hőmérséklet:	>350 °C
Felső / alsó gyulladási vagy robbanási határok:	Nincs meghatározva
Gőznyomás:	Nincs meghatározva
Viszkozitás (20°C-nál):	Nincs meghatározva
Oldhatóság vízben:	Oldódik
Szerves oldószer tartalma (VOC):	0,49 %
Vezetőképeség:	Nincs meghatározva
9.2 Egyéb információk	Nincs feltüntetve.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség

Normál feltételek mellett (szokásos használat esetén) nem ismert más anyagokkal való veszélyes reakciókészsége.

10.2 Kémiai stabilitás

Szokásos használat és tárolás esetén a termék stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Szokásos használat és tárolás esetén nem ismert semmilyen veszélyes reakció lehetősége.

2-(2-metoxietoxi)etanol, dietilén-glikol-monometil-éter (CAS: 111-77-3):

Alkáli fémekkel, erős savakkal, erős oxidálószerekkel és oleummal hirtelen reagál, miközben hő keletkezik. Kalcium-hipoklorittal érintkezve gyulladás vagy gyúlékony gázok képződésének veszélye áll fenn. Alumíniummal érintkezve hidrogén keletkezik. Levegővel keveredve robbanhat peroxid képződése következtében.

2-(2-butoxietoxi)etanol, dietilén-glikol-monobutil-éter (CAS: 112-34-5):

Oxidálószerekkel reagálhat. A légköri oxigénnel peroxidot alkot. Alumíniummal érintkezve hidrogén keletkezhet. Levegővel keveredve robbanó keverék jöhet létre.

10.4 Kerülendő körülmények

Nincs semmilyen kerülendő körülmény. Tartsuk be a vegyipari termékekre vonatkozó szokásos óvintézkedéseket.

2-(2-butoxietoxi)etanol, dietilén-glikol-monobutil-éter (CAS: 112-34-5):

Akadályozza meg a levegővel való érintkezést.

10.5 Nem összeférhető anyagok

2-(2-butoxietoxi)etanol, dietilén-glikol-monobutil-éter (CAS: 112-34-5):

Oxidáló anyagok, erős savak és alkáli fémek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

2-(2-metoxietoxi)etanol, dietilén-glikol-monometil-éter (CAS: 111-77-3):

Hőbomláskor éles és irritáló gőzök keletkeznek.

2-(2-butoxietoxi)etanol, dietilén-glikol-monobutil-éter (CAS: 112-34-5):

Hidrogén keletkezik.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

2,2'-oxibiszetanol, dietilén-glikol (CAS 111-46-6):

LD50, orális, patkány: 12565 mg/kg

LD50, dermális, nyúl: 11890 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és
a Bizottság 453/2010/EU rendelete szerint



DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)

Kiadás dátuma: 8.11. 2013

Felülvizsgálva: 3.07.2015

Oldalszám: 6/8

2-(2-butoxiethoxy)etanol, dietilén-glikol-monobutil-éter (CAS: 112-34-5):

LD50, orális, patkány: 3384 mg/kg

LD50, dermális, nyúl: 2700 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Nem ismert.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Nem ismert.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nem ismert.

Csírsejt-mutagenitás

Nem ismert.

Rákkeltő hatás

Nem ismert.

Reprodukciós toxicitás

Nem ismert.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem ismert.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem ismert.

Aspirációs veszély

Nem ismert

Valószínű expozíciós útra vonatkozó információ:

Expozíciós utak: belélegzés, lenyelés, bőrrel való érintkezés, szembe kerülés. Irritáló hatású bőrrel- és szemmel való érintkezés esetén. Károsíthatja a lépet. Szobahőmérsékleten a belélegzés nem valószínű az anyag alacsony gőznyomása miatt.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás

Akut toxicitás:

2,2'-oxibiszetanol, dietilén-glikol (CAS 111-46-6):

LC50, 96 óra: >75 g/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs feltüntetve.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs feltüntetve.

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs feltüntetve.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék PBT- és vPvB-anyag tartalma nem magasabb mint 0,1%.

12.6 Egyéb káros hatások

Nincs feltüntetve.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékai nem minősülnek veszélyes hulladéknak. Az ártalmatlanítást a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkező jogosult vállalatnak kell elvégeznie. A szennyezett hulladékcsoomagolást újra fel kell használni vagy ártalmatlanítani kell a nemzeti hulladékkezelési előírásoknak megfelelően.

Vonatkozó jogszabályok: Európai Parlament és Tanács 2008/98/EK a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és
a Bizottság 453/2010/EU rendelete szerint

**DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)**

Kiadás dátuma: 8.11. 2013

Felülvizsgálva: 3.07.2015

Oldalszám: 7/8

14. SZAKASZ: A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	ADR/RID	IMO/IMDG	IATA-DGR
14.1 UN szám	---	---	---
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	---	---	---
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	---	---	---
Veszélyszám	---	---	---
Figyelmeztető	---	---	---
14.4 Csomagolási csoport	---	---	---
14.5 Környezeti veszélyek	---	---	---
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések			
Nincs feltüntetve.			
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás			
Nem vonatkozik rá.			

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről,
 - Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról,
 - A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról,
 - 2000. évi XXV. törvény a kémia biztonságról
 - 44/2000. (XII. 23.) EüM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól.
 - 67/548/EGK a TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
- 15.2 Kémiai biztonsági értékelés**
- A keverékekkel és a keverékben előforduló vegyi anyagok kémiai biztonsági értékelésével kapcsolatban nem áll rendelkezésre információ.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**Felülvizsgált megjegyzések:**

Vonatkozó mondatok listája:

- H302** Lenyelve ártalmas.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és
a Bizottság 453/2010/EU rendelete szerint



DOT5 FÉKFOLYADÉK (BRAKE FLUID DOT5 0,5L)

Kiadás dátuma: 8.11. 2013

Felülvizsgálva: 3.07.2015

Oldalszám: 8/8

Javasolt felhasználási korlátozások:

Nincs meghatározva.

Képzési ajánlások:

Figyelmesen olvassa el a biztonsági adatlapot.

A biztonsági adatlapban használt rövidítések:

CAS – a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám

EC – anyagok azonosítóinak száma

PEL – megengedett expozíciós határok

NPK-P – legmagasabb megengedett koncentráció

PNEC - becsült hatásmentes koncentráció

DNEL – származtatott hatásmentes szint

UN szám – az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma

ADR – Európai egyezmény a veszélyes áruk közúti szállításáról

IMO – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

RID - Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

IMDG – Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

IATA DGR – Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület Veszélyes Áru Szabályzata

További információk:

Azok a személyek, akik megkapták ezt a biztonsági adatlapot, felelősek azért, hogy mindenki, aki a terméket használja, kezeli vagy rendelkezik a termékkel, vagy bármilyen módon kapcsolatba kerül vele, ismerje a biztonsági adatlapban található információkat és meg is érte őket. Ha a termék használója a későbbiek folyamán egy másik terméket állít elő, amely tartalmazza ezt a terméket, kizárólagosan felelős azért, hogy a gyártó/importőr biztonsági adatlapjában feltüntetett minden lényeges információt átültessen a saját biztonsági adatlapjába a nemzeti előírásoknak és törvényeknek megfelelően.

Minden információ és utasítás, amely ebben a biztonsági adatlapban található a tudomány és technika az adatlapon feltüntetett dátumig hozzáférhető ismeretein alapulnak. A gyártó nem vállal felelősséget a termék ebben az adatlapban felsorolt hibáiért, ha azok előfordulása tekintettel a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretekre nem volt megállapítható.

A biztonsági adatlapot a Valeo Service Eastern Europe Sp. által szolgáltatott információk alapján dolgozták ki.

SDS fejlett:

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 205/209,

tel/fax: (48) 58 305 37 46, e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

Verzió 1 CLP